















## KATROLLEN en CONTRA-RINGEN

### KATROLLEN:

					
<b>1.</b> messing <b>snaarkatrol</b> Ø 28,5 mm snaar max. Ø 0,9 mm	<b>2.</b> <b>kettingkatrol</b> <b>fries</b> Ø 32 mm gegoten messing met stalen haak kantoorklok & schippertje	<b>3.</b> messing <b>snaarkatrol</b> Ø 38 mm snaar max. Ø 2,2 mm	<b>4.</b> messing <b>snaarkatrol</b> Ø 38 mm snaar max. Ø 2,2 mm	<b>5.</b> messing <b>snaarkatrol</b> Ø 38 mm voor 2 gewichten breedte 70 mm snaar max. Ø 2,0 mm	<b>6.</b> messing <b>snaarkatrol</b> Ø 38 mm gesmede vlakke stalen beugel snaar max. Ø 1,9 mm

					
<b>7.</b> <b>kettingkatrol</b> <b>fries</b> Ø 40 mm gegoten messing met stalen haak staartklok & stoelklok	<b>8.</b> messing <b>snaarkatrol</b> Ø 44,4 mm gesmede ronde stalen beugel snaar max. Ø 1,8 mm	<b>9.</b> messing <b>snaarkatrol</b> Ø 45 mm snaar max. Ø 2,0 mm	<b>10.</b> <b>bronzen</b> <b>snaarkatrol</b> Ø 46 mm gesmede ronde stalen beugel snaar max. Ø 1,8 mm	<b>11.</b> messing <b>snaarkatrol</b> met vaste messing haak Ø 48,5 mm snaar max. Ø 2,0 mm	<b>12.</b> eenvoudige messing <b>snaarkatrol</b> Ø 38 mm snaar max. Ø 1,5 mm

### CONTRA-RINGEN:

					
<b>1.</b> messing Ø 22,5/10 mm	<b>2.</b> messing Ø 24,5/10 mm	<b>3.</b> messing gegoten Ø mm	<b>4.</b> messing gegoten Ø mm	<b>5.</b> messing gedraaid Ø 35/13,5 mm ca. gram	<b>6.</b> lood Ø 45/20 mm ca. 150 gram

\* AFBEELDINGEN NIET OP WARE GROOTTE EN ONDERLINGE VERHOUDINGEN!